

CLEVIS BOLT AN24 1/4" DIAMETER

E-Mail: sales@asapspares.com.au

060

AN24 CLEVIS BOLTS 1/4" Diameter



Clevis bolts have a slotted brazier type head. They are special-purpose bolts for use where a large shearing stress occurs (never in tension). Manufactured and cadmium plated in same manner as AN3 thru AN8 aircraft bolts. Minimum tensile strength 125,000 PSI. **Available with drilled or un-drilled shank.**

Drilled Shank	Undrilled Shank	Grip	Length
AN24-7	AN24-7A	3/16	17/32
AN24-8	AN24-8A	1/4	19/32
AN24-9	AN24-9A	5/16	21/32
AN24-10	AN24-10A	3/8	23/32
AN24-11	AN24-11A	7/16	25/32
AN24-12	AN24-12A	1/2	27/32
AN24-13	AN24-13A	9/16	29/32
AN24-14	AN24-14A	5/8	31/32
AN24-15	AN24-15A	11/16	1-1/32
AN24-16	AN24-16A	3/4	1-3/32
AN24-17	AN24-17A	13/16	1-5/32
AN24-18	AN24-18A	7/8	1-7/32
AN24-19	AN24-19A	15/16	1-9/32
AN24-20	AN24-20A	1	1-11/32
AN24-21	AN24-21A	1-1/16	1-13/32
AN24-22	AN24-22A	1-1/8	1-15/32
AN24-23	AN24-23A	1-3/16	1-17/32
AN24-24	AN24-24A	1-1/4	1-19/32
AN24-25	AN24-25A	1-5/16	1-21/32
AN24-26	AN24-26A	1-3/8	1-23/32
AN24-27	AN24-27A	1-7/16	1-25/32
AN24-28	AN24-28A	1-1/2	1-27/32
AN24-29	AN24-29A	1-9/16	1-29/32
AN24-30	AN24-30A	1-5/8	1-31/32
AN24-31	AN24-31A	1-3/4	1-33/32
AN24-32	AN24-32A	1-11/16	2-1/32
AN24-34	AN24-34A	1-13/16	2-5/32
AN24-40	AN24-40A	2-3/16	2-17/32
AN24-42	AN24-42A	2-5/16	2-43/64
AN24-48	AN24-48A	2-11/16	3-1/32
AN24-74	AN24-74A	4-15/16	4-21/32

All measurements are in Imperial.

Other Items that may be of interest

